

סמינר במדעי המחשב 3 236803

Group testing and Learning from Membership Queries

מרצה:	נאדר בשותי
דרישות קדם:	הסתברות + אלגברה מודרנית + תורת החישוביות

Robert Dorfman's paper in 1943 introduced the field of (Combinatorial) Group Testing. The motivation arose during the Second World War when the United States Public Health Service and the Selective service embarked upon a large scale project. The objective was to weed out all syphilitic men called up for induction. However, syphilis testing back then was expensive and testing every soldier individually would have been very cost heavy and inefficient. A basic breakdown of a test is:

- Draw sample from a given individual
- Perform required tests
- Determine presence or absence of syphilis

Say we have n soldiers, then this method of testing leads to n tests. If we have 70-75% of the people infected, then the method of individual testing would be reasonable. Our goal however, is to achieve effective testing in the more likely scenario where it does not make sense to test 100,000 people to get (say) 10 positives.

The feasibility of a more effective testing scheme hinges on the following property. We can combine blood samples and test a combined sample together to check if at least one soldier has syphilis.

דרישות הקורס

- 60% וידיאו YouTube על מאמר או חלק ממאמר – בעזרת-PowerPoint
- 40% בחינה על המאמר
- הוידאו יהיה בשפה האנגלית – בבודדים (כל סטודנט מאמר אחר)

תוצרי למידה:

- כיצד לבדוק תכונות של פונקציה כדי לבחור את אלגוריתם הלימידה המתאים
- כיצד להשתמש בתורת ההסתברות ובאלגברה מודרנית לבניית אלגוריתמים יעילים
- כיצד למצוא את החלקים הרלוונטים של הקלט של תכנית כלשהי

